



Katalogový list

AUM 022N/Z

(Automatické) závěsné nerezové umyvadlo

AUM 022 je menší nerezové závěsné umyvadlo. Díky své velikosti je vhodné zejména do prostor, kde není mnoho místa a současně je třeba dodržet hygienické požadavky.

Plášť je vyráběn ve dvou typových provedeních: nezakrytované umyvadlo s konzolami (**AUM 022N**) a zakrytovaná pevnější verze (**AUM 022Z**). Povrchová úprava je matná – pískováno balotinou.

Umyvadlo je dodáváno buď samostatně jako plášť s otvorem o průměru 33 mm pro stojánkovou baterii nebo jako komplet osazené oblíbenou automatickou senzorovou baterií AUM 3 ve všech provedeních – na jednu předmíchanou vodu, dvě vody nebo s termostatickým ventilem. Všechny verze vyrábíme jak v napájení 12 V, 50 Hz (ze zdroje ZAC), tak i v bateriovém napájení 6 V (ze 4 tužkových baterií).

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pro ošetření výrobků z nerezové oceli doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1). Pro ošetření chromovaných částí doporučujeme čisticí prostředek Larrin.

Kompletní dodávka

- nerezové umyvadlo s konzolami (u nezakrytované verze)
- opláštěné nerezové umyvadlo (zakrytované verze)
- výtokové ramínko s elektronikou (ne u verze bez baterie)
- elektromagnetický ventil (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami)
- rohový ventil s filtrem (ne u verze bez baterie, 2x u verze s dvěma vodami a TV)
- kulový ventil (u verze s TV)
- termostatický ventil (u verze s TV)
- odpadový sifon
- přípojovací hadice (ne u verze bez baterie)
- drobný montážní materiál
- tužková baterie 1,5V – 4ks (u verze na baterie)





Typová provedení

(oz.: N=nezakrytované, Z=zakrytované)

- AUM 022N Umyvadlo bez baterie
- AUM 022N.1 Umyvadlo na jednu vodu – 12V, 50 Hz
- AUM 022N.1B Umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 022N.2 Umyvadlo na dvě vody – 12V, 50 Hz
- AUM 022N.2B Umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 022N.TV Umyvadlo s termostatickým ventilem - 12V, 50 Hz
- AUM 022N.TVB Umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 022Z Umyvadlo bez baterie
- AUM 022Z.1 Umyvadlo na jednu vodu – 12V, 50 Hz
- AUM 022Z.1B Umyvadlo na jednu vodu, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 022Z.2 Umyvadlo na dvě vody – 12V, 50 Hz
- AUM 022Z.2B Umyvadlo na dvě vody, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)
- AUM 022Z.TV Umyvadlo s termostatickým ventilem – 12V, 50 Hz
- AUM 022Z.TVB Umyvadlo s termostatickým ventilem, bateriové napájení – 6V (4x 1,5)

Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- rozměry 400 x 295 x 180 mm AUM 022N
402 x 296 x 142 mm AUM 022Z
- vnitřní rozměr dřezu 346 x 248 x 103 mm
- odpad d = 40 mm
- přívod vody G 1/2"
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa (12 V verze)
0,2-0,8 MPa (bateriová verze)
- el. napájení 12 V, 50 Hz, pro bateriové verze 6V DC (4 x AA baterie)
- příkon 6 VA, 10V A pro verze s dvěma vodami
3 500 W pro verzi s průtokovým ohřivačem
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max 3 x verze s jednou vodou nebo termost. v
ventilem; max. 2x verze s dvěma vodami)
ZAC 1/36L (max 6 x verze s jednou vodou nebo termost.
ventilem; max. 4x verze s dvěma vodami)
ZAC 1/50 (max. 8 x verze s jednou vodou nebo termost.
ventilem; max. 5 x verze s dvěma vodami)
- krytí IP 55
- hmotnost cca 4 kg (dle verze)



Požadavky na stavební připravenost

- Připraven odpad $d = 40$ mm
- Připravený přívod předmíchané popř. teplé a studené vody G 1/2" (jen pro verze s automat. baterií)
- Připraven kabel pro napájení 12V, 50Hz ze zdroje ZAC (CYKY 2A x 1,5) – pouze pro 12 V verze
- El. napojení 230 V u verze s průtokovým ohřívačem

Schéma

