



## Katalogový list

### AUM 028 – (automatické) nerezové závěsné umyvadlo

AUM 028 je automatické nerezové umyvadlo určené pro upevnění na stěnu. Vnitřní kouty jsou kulaté, což zabraňuje zachycování nečistot a zvyšuje hygienické standardy umyvadla. V základním provedení má umyvadlo otvor pro stojánkovou baterii (33mm), lze dodat i bez otvoru (nutno uvést při objednání). Plášť je vyráběn ve dvou typových provedeních - nezakrytované **AUM 028N** a odolnější zakrytované **AUM 028Z**. Umyvadlo může být doplněno o bezdotykovou baterii AUM 3 s napájením ze zdroje 12V nebo tužkových baterií 6V.

Umyvadla jsou vyrobena z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316 (**AUM 028N.CL** a **AUM 028Z.CL**). Pro ošetření výrobků z nerezové oceli je doporučeno používat Würth – konzervace (obj. č. 0893 121K), čištění (obj. č. 893 121 1)



#### Kompletní dodávka

- zakrytované (nezakrytované) nerezové umyvadlo
- automatická baterie dle zvoleného napájení a regulace vody
- odpadový sifon
- drobný montážní materiál

#### Typová provedení

- AUM 028 umyvadlo bez baterie
- AUM 028.1 závěsné umyvadlo pro jednu vodu – 12V, 50Hz
- AUM 028.1B závěsné umyvadlo pro jednu vodu – 6V (4x1,5)
- AUM 028.2 závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu – 12V, 50Hz
- AUM 028.2B závěsné umyvadlo pro teplou a studenou vodu – 6V (4x1,5)
- AUM 028. TV závěsné umyvadlo s termostatickým ventilem – 12V, 50Hz
- AUM 028. TVB závěsné umyvadlo s termostatickým ventilem – 6V (4x1,5)

Poznámka 1: Varianta AUM 028N (nezakrytované) a AUM 028Z (zakrytované)

Poznámka 2: možnost výroby z nerezové oceli AISI 316 (.CL)

#### Technické detaily

- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- odpad d = 40 mm
- vnější rozměry 595 x 445 x 150 mm (**AUM 028N**) a 595 x 445 x 160 mm (**AUM 028Z**)
- nastavitelný čas doběhu 0 – 4 s (nastavena 1 s)



- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 × AUM 028.1.,TV; max 2 x AUM 028.2)  
ZAC 1/36L (max. 6 × AUM 028.1.,TV; max. 3 x AUM 028.2)  
ZAC 1/50 (max. 8 × AUM 028.1.,TV; max. 5 x AUM 028.2)
- krytí IP 55
- hmotnost **AUM 028N:** 9 - 11 kg (záleží na typu umyvadla)  
**AUM 028Z:** 10 – 12 kg (záleží na typu umyvadla)

### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle zvolené baterie
- Připraven odpad  $d = 40$  mm dle schéma
- Přiveden napájecí kabel pro 12V ze zdroje ZAC (pro 12V verze)

### Schéma

**AUM 028N**

**AUM 028Z**

