



Návod k montáži a používání

ASO 04 – Automatická sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem pro 12 párů bot

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	640 W
Teplota vzduchu:	Cca 15° C nad teplotu okolí
Doba sušení:	min 2 hodiny (nastavení spínacích hodin)
Počet párů obuvi:	12
Webová stránka produktu:	ASO 04

Popis nerezové sušičky obuvi

- ASO 04 je sušička obuvi s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem.
- Na nosném plášti jsou osazeny trny pro 12 párů obuvi. Obuv musí být na trny nasazována špičkou nahoru. Při obráceném nasazení (špičkou dolů) dochází ke špatnému sušení ve špici obuvi.
- Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení závisí na typu obuvi a na její vlhkosti a pohybuje se od 2 do 10 hodin. Při sušení menšího počtu párů obuvi je vhodné nevyužité trny zaslepit.

Instalace sušičky obuvi

Stavební připravenost


- připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí.

Montáž

- Upevnit sušičku na nehořlavou stěnu – pomocí vrtů do hmoždinek.
- Spodní hrana sušičky musí být minimálně 100 mm nad úrovní podlahy, aby nebylo omezené nasávání vzduchu.
- Připojit vodič pospojování na svorník pospojování.
- Připojit el. přívod - zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do připravené zásuvky. Zásuvku lze dle potřeby doplnit o spínací hodiny (denní, týdenní).
- Zapnout vypínač ve spodní části sušičky. Provoz je indikován svícením krytu vypínače

Upozornění

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.





Pozor! Automatickou sušičku obuvi ASO 04 lze instalovat pouze v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51.

Kompletní dodávka

- plášť sušičky 1 ks
- topná jednotka 2 ks
- ventilátor 2 ks
- připojovací kabel s 1f vidlicí 1 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z běžné oceli s komaxitovou povrchovou úpravou a nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- **!! Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky !!**
- Čištění provádějte jemnými, neabrazivními prostředky vhodnými pro povrch s komaxitovou úpravou.

Jiný neuvedený způsob čištění a montáže výrobku není povolen.