



Návod k montáži a používání

KZ 1 – Konzola závěsného klozetu

Základní technické údaje

Rozteč kotevních šroubů:	180 nebo 230 mm
Vzdálenost splachovací a odpadní trubky:	135 mm
Vzdálenost (svislá) odpadní trubky a kotevních šroubů:	100 mm
Webová stránka produktu:	KZ.1

Popis

- KZ 1 je ocelová pozinkovaná konzola určená pro montáž závěsných klozetů do méně nosných zdí. Konzola roznese zatížení do stěny a do podlahy.
- KZ není určena pro montáž do sádkartonových stěn (pro tento účel je určena konzola KZS 1).

Instalace

Stavební připravenost

- Připravena stěna a podlaha.
- Připraveno odpadní potrubí.

Montáž konzoly

- Pomocí vhodných kotevních prvků (dle typu stěny a podlahy) přišroubovat konzolu do podlahy.
- Nastavit správnou výšku kotevních šroubů s ohledem na budoucí čistou výšku podlahy
- Do držáků připevnit odpadní a splachovací potrubí.
- Nastavit správnou délku a rozteč kotevních šroubů (svorníků) s ohledem na budoucí tloušťku stěny a typ záchodové mísy.
- Dokončit stěny a podlahu.

