



## Katalogový list

### OV 02H

Odpadní vpusť pojezdová

#### Popis

OV 02H je robustní nerezová vpusť s uzávěrem umožňuje přejezd vozidlem. Slouží pro vypouštění nádrží na odpadovou vodu u karavanů.

Vpusť je možno osadit:

- na stávající kanalizační šachtu (s rámem ROV 02)
- na jímku pro letní provoz JOV 02.L
- na jímku pro celoroční provoz JOV 02.Z



Jímky jsou opatřeny sifonem a napojí se na odpad  $d = 110$  mm.

#### Dodávka musí být tvořena:

- OV 02H + ROV 02
- nebo OV 02H + JOV 02.L
- nebo OV 02H + JOV 02.Z

#### Typová provedení

- OV 02H            odpadní vpusť pojezdová
- JOV 02.L        jímka včetně instalačního rámu k OV 02 - pro letní provoz
- JOV 02.Z        jímka včetně instalačního rámu k OV 02 - pro celoroční provoz
- ROV 02           instalační rám k OV 02

#### Technické detaily

- OV 02H
  - rozměr            530 x 530 x 65 mm
  - nosnost            3500 kg
- ROV 02
  - rozměr            830 x 830 x 200 mm
- JOV 02.L
  - rozměr vnitřní    500 x 500 x 450 mm
  - rozměr celkový 630 x 630 x 450 mm
- JOV 02.Z
  - rozměr vnitřní    500 x 500 x 1250 mm
  - rozměr celkový 630 x 630 x 1250 mm
- Odpad  $d = 110$  mm



### Požadavky na stavební připravenost

- Připraven otvor v zemi:
  - JOV 02.L 630 × 630 × 200 mm a pokračující 530 × 530 × 250 mm
  - JOV 02.Z 630 × 630 × 200 mm a pokračující 530 × 530 × 1050 mm
  - ROV 02 830 × 830 × 200 mm
- Připraven odpad d = 110 mm .
- Připravena jámka pro ROV 02 .

### Schéma

