



Katalogový list

ZP 03

Závěsný nerezový pisoárový žlab s odpadem na střed

ZP 03 jsou nerezové pisoárové žlaby v různých šířkách určené do sociálních zařízení s vyšším rizikem poškození. ZP 03 je závěsná varianta žlabu s odpadem na střed. Součástí typového provedení jsou rozvody vody a odolné antivandalové nerezové trysky. Pro splachování žlabu je doporučeno časově ovládané splachování COS. Na zakázku je možné dodat i jiný typ splachování – např. senzorové. Žlaby jsou vyráběny ve 3 základních typových šířkách. Na objednávku je možné dodat i jiné šířky dle potřeby, maximální možná šířka je 2500 mm. Provedení žlabu je typově s odpadem na střed žlabu. Odpadní sifon je chráněn krytem.

Žlab je vyroben z materiálu ČSN 17240 (AISI 304) tloušťky 1,5 mm.

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- nerezový žlab s oplachem a přívodem vody
- sifon
- nerezový kryt sifonu
- drobný montážní materiál



Typová provedení

- | | |
|-----------|---|
| • ZP 03.1 | závěsný nerezový pisoárový žlab 1250 mm |
| • ZP 03.2 | závěsný nerezový pisoárový žlab 1900 mm |
| • ZP 03.3 | závěsný nerezový pisoárový žlab 2500 mm |

Technické detaily

- | | |
|-------------------|--|
| • přívod vody | G 1/2" vnitřní závit |
| • odpad | otvor 50 mm + prolis (pro 6/4" odpadovou vpust') |
| • hmotnost | dle typu: 29 kg; 38,5 kg; 47,5 kg |
| • tloušťka plechu | 1,5 mm |
| • materiál | ČSN 17 240, AISI 304 |

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody dle schématu.
- Připraven odpad d = 50 mm.

Schéma

