

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Přívod vody:	G 1/2“ vnitřní závit
Tlak vody:	0,1 – 1 MPa
Odpad:	Trubka d = 40 mm
Vnitřní rozměr misky:	D = 245 mm
Rozměr celkový:	330 x 365 x 900 mm
Hmotnost:	8 kg

Popis pítka:

AFO 01 je nerezové pítko moderního designu s jednoduchým ovládním - pítko je opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a zakončen rohovým ventilem. Sifon je připojen pružnou flexibilní spojkou.

Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní výšku přívodu a odpadu. Pítko je určeno k postavení na zem a zároveň k zavěšení na stěnu

INSTALACE NERAZOVÉHO PÍTKA
Stavební připravenost pro montáž :

1. Připraven přívod vody –Tr 1/2“ podle obrázku
2. Připraven odpad pro novodurovou flexibilní spojku d=40
3. Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka jsou připojovací kóty na obrázku pouze doporučené. Přívod i odpad lze vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívodů pítka.

Montáž pítka:

1. Pomocí vrtů a hmoždinek připevnit upevňovací konzolu na stěnu a zavěsit pítko.
2. Připojit přívodní hadici s rohovým ventilem na přívod vody – trubku 1/2“ s vnitřním závitem.
3. Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí.
4. Vyroubovat stavěcí nožky tak, aby pítko při zavěšení na horní konzole stálo na všech nožkách
5. Šroubkem ve spodní části výtokové trysky seřídít průtok vody tak, aby proud vytékající vody mířil přibližně do středu misky.

Poznámka:

Při umístění pítka ve venkovních prostorách, je nutné před zimním obdobím z pítka vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celé pítko demontovat a skladovat v objektu s nezámrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

