

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V, 50 Hz
Příkon:	320 W
Teplota vzduchu:	cca 20 ⁰ C nad teplotu okolí
Počet oděvů:	2

Popis sušičky obuvi:

ASO 05 je sušička oděvů (kabátů) s nuceným prouděním vzduchu a elektrickým ohřevem. Na nosném plášti jsou 2 dutá raménka s průduchy na pověšení kabátů. **Kabáty musí být věšeny zapínáním k sobě** Při obráceném pověšení dochází ke zmačkání límce a následně ke špatnému sušení. Vzduch je ohříván pomocí topného elektrického tělesa. Doba sušení závisí na typu oděvu a na jeho vlhkosti. Sušička zkracuje dobu sušení o cca 60% proti sušení při volném zavěšení. Doporučuje se sušičku obsadit dvěma oděvy. Při obsazení sušičky jen jedním oděvem dochází k jeho horšímu sušení.

INSTALACE SUŠIČKY OBUVI**Stavební připravenost:**

1. Připraven přívod el. energie 230 V, 50 Hz s jištěním 10 A, 1f zásuvkou 1+N+PE, odpovídající danému prostředí

Montáž sušičky obuvi:

1. Upevnit sušičku na **nehořlavou** stěnu. Sušičku je možno upevnit buď pomocí vrutů, nebo pomocí závitových tyčí a zavřených matic. V obou případech je nutno použít přiložené velkoplošné podložky. Závitové tyče musí být do stěny zalepeny pomocí vhodné chemické kotvy.
2. Výšku sušičky nad podlahou je nutné zvolit dle délky sušených oděvů
3. Připojit vodič pospojování na svorník pospojování.
4. Připojit el. přívod - zasunout vidlici 230 V, 50 Hz do připravené zásuvky. Zásuvku lze dle potřeby doplnit o spínací hodiny (denní, týdenní).
5. Zapnout vypínač. Provoz je indikován svícením krytu vypínače.

Upozornění:

- Před uvedením do provozu je nutno provést výchozí revizi elektrického zařízení podle ČSN 33 2000-6-61 a ČSN 33 1500.
- Po dobu provozování je provozovatel povinen provádět pravidelné revize elektrického zařízení.

Pozor! Sušičku obuvi ASO 05 lze instalovat pouze na nehořlavé podklady a v prostorách normálních dle ČSN 32 20 00 - 3 a ČSN 32 20 00 - 5 -51

Provozovatel musí zajistit, aby v žádném případě nedošlo k zakrytí sacích otvorů v horní části sušičky.

Dodané díly:

plášť sušičky	1 ks	ventilátor	1 ks
topná jednotka	1 ks	přípojovací kabel s 1f zástrčkou	1 ks