

(Automatické) myčky zástěr

AMZ 01 | AMZ 02

Nerezové myčky zástěr s tryskami (a bezdotykovým ovládním), určené k postavení na podlahu.

AMZ 01 má zabudovaný optoelektronický snímač reagující na přítomnost osoby v prostoru myčky. Po vstupu osoby na nerezový rošt (do zóny snímání) se automaticky pustí voda otevřením elektromagnetického ventilu. Pomocí soustavy trysek je zástěra zbavena nečistot bez nutnosti dotyku a případné kontaminace ovládacích prvků.

AMZ 02 má senzor se systémem START/STOP. Po vstupu na nerezový rošt se mávnutím pustí voda. V případě potřeby lze k dočištění zástěry použít ruční kartáč napojený na vodu. Myčka má navíc pod roštem nerezovou vanu s vlastním odpadem.

Myčky jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy AISI 304, tl. 1,5 mm. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316).

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

dosah čidla:	0-0,7 m (AMZ 01) 0-0,1 m (AMZ 02)
přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,3-1,0 MPa
krytí:	IP 55
el. napájení:	12 V, 50 Hz
příkon:	10 VA
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 2× AMZ) ZAC 1/50 (max. 5× AMZ) ZAC 1/36L (max. 4× AMZ)
teplota vody:	max. 42 °C
hmotnost:	32 kg AMZ 01 36 kg AMZ 02

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody podle obrázku.
2. Připraven odpad $d = 50$ mm přes pachovou uzávěru (AMZ 02).
3. Připraven kabel pro napájení 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- těleso myčky
- nerezový rošt
- zadní panel s tryskami
- elektronika se snímačem
- ruční kartáč (AMZ 02)
- elektromagnetický ventil - 2 ks
- rohový ventil s filtrem
- připojovací hadice
- trysky - 6 ks

TYPOVÁ PŘÍPRAVA

AMZ 01 - aut. myčka zástěr s tryskami

AMZ 02 - aut. myčka zástěr s tryskami a ručním kartáčem

AMZ 01 | AMZ 02 MATNÝ POVRCH



- A - PŘÍVOD VODY trubka G1/2" vnitřní
- C - EL. PŘÍVOD
- D - ODPAD
- E - ZÓNA SNÍMÁNÍ
- G - VÝSTUPNÍ TRYSKY
- K - KANYSTR

