

# Automatická inteligentní (IQ) pisoárová splachovací sada

## AUP 21 | AUP 12

**AUP 21** Automatická inteligentní (IQ) pisoárová splachovací sada se samonasávacím sifonem reaguje na změny v něm probíhající. Nereaguje na kolísající hladinu vody v sifonu ani na procházející osoby, čímž výrazně snižuje spotřebu vody.

Je určena pro instalaci do pisoárů se zadním přívodem vody. IQ splachovací sada je uložena ve vnitřní části pisoáru a je tedy mimo dosah uživatele, čímž je zároveň chráněna proti poškození. Výhodou je jednoduchá montáž bez zásahu do keramiky a bez nutnosti stavebních úprav. Po 24 hodinách klidu dojde k tzv. **hygienickému spláchnutí**. Jedinečný úklidový mód deaktivuje pisoár pro snadné vyčištění sifonu a po 15 minutách se elektronika automaticky aktivuje do původního nastavení.

Napájení možné 12 V ze zdroje nebo 6 V z tužkových baterií (označeno písmenem .B - např. AUP 21.B). Všechny parametry splachovače jsou jednoduše nastavitelné přiložením magnetu. Nastavovací magnet není součástí dodávky - obj. kód 1190 1000 00.

**AUP 12** je pisoárová konzola osazená automatickým inteligentním (IQ) splachovačem. Konzola svojí konstrukcí zajistí rozložení zatížení do podlahy a zdíva a tím umožňuje aplikaci závěsného provedení i u zdí s nižší nosností. Pro upevnění postačí zasekání - předezdívka 90 mm. Konstrukce konzoly umožňuje široký rozsah nastavení.

Splachovače AUP 21, 12 jsou použitelné pro pisoáry umožňující připojení k samonasávacímu sifonu.

### Výhody IQ

- inteligentní splachování
- samonasávací sifon
- jednoduchá montáž bez stavebního zásahu
- ke spláchnutí stačí pouze 1 litr vody
- hygienické spláchnutí
- jedinečný úklidový mód

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	G 1/2"
tlak vody:	0,1-1,0 MPa (AUP 21, 12) 0,2-0,8 MPa (AUP 21.B, 12.B)
odpad:	d = 50 mm
doba splachování:	5 s (možnost přenastavit)
el. napájení:	12 V, 50 Hz (AUP 21) 6 V DC (AUP 21.B, 12.B)
příkon:	6 VA (AUP 21,12)
napájecí zdroj:	ZAC 1/20 (max. 3× AUP 21, 12) ZAC 1/50 (max. 8× AUP 21, 12) ZAC 1/36L (max. 6× AUP 21, 12) tužkové baterie AA - 1,5 V (AUP 21.B, 12.B) - 4 ks
hmotnost:	1 kg

## KOMPLETNÍ DODÁVKA

- elektronika se snímačem
- elektromagnetický ventil
- rohový ventil s filtrem
- samonasávací sifon
- připojovací hadice
- držák baterií (u bateriových verzí)
- tužková baterie 1,5 V - 4 ks (u bateriových verzí)
- nastavovací magnet není součástí dodávky - obj. kód 1190 1000 00

## TYPOVÁ PROVEDENÍ

**AUP 21** - automatický splachovač napájený 12 V ze zdroje ZAC

**AUP 21.B** - automatický splachovač 6 V napájený z tužkových baterií

**AUP 12** - automatický splachovač s montážní konzolou, napájený 12 V ze zdroje ZAC

**AUP 12.B** - automatický splachovač s montážní konzolou, 6 V napájený z tužkových baterií

## POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Připraven přívod vody - G 1/2".
2. Připraven odpad d = 50 mm.
3. Připraven kabel pro napájení - 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC (neplatí u bateriové verze).

