

Nerezové bezpečnostní klozety

BSNZ 01 | BSNZ 01 INV | BSNZ 02 | BSNZ 02 INV

Nerezové klozety v antivandalové úpravě jsou vyráběny s integrovaným nerezovým sedátkem, které je pevně spojeno s klozetem a nehrozí tak jeho poškození nebo demontování. Klozety jsou určeny do náročnějšího prostředí, kde se očekává možnost jejich ničení. Klozety jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy AISI 304, tl. materiálu až **4 mm**. Z jiného materiálu na objednávku (např. AISI 316). **Povrchová úprava - matná.**

Klozety je vhodné doplnit automatickým splachovačem BSAZ 01 nebo splachovačem BSAZ 5 v předstěnovém systému.

Všechny typy antivandalových klozetů vyrábíme i v provedení pro tělesně postižené osoby pod označením **BSNZ 01 INV, BSNZ 02 INV**.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

přívod vody:	d = 34-50 mm
min. průtok vody:	70 l/min.
odpad:	d = 90 mm
hmotnost:	16 kg (BSNZ 01)
	23 kg (BSNZ 02)
	19 kg (BSNZ 01 INV)
	29 kg (BSNZ 02 INV)

KOMPLETNÍ DODÁVKA

- nerezový klozet
- upevňovací materiál

POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

1. Připraven přívod vody dle schématu d = 34-50 mm dle zvoleného těsnění.
2. Připraven odpad d = 90 mm podle obrázku.
3. Připravena konzola nebo jiné zařízení pro zavěšení klozetu.

TYPOVÁ PŘÍPRAVENOST

- BSNZ 01** - bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď
BSNZ 01 INV - bezpečnostní nerezový klozet pro upevnění na zeď pro tělesně postižené
BSNZ 02 - bezpečnostní nerezový klozet na postavení
BSNZ 02 INV - bezpečnostní nerezový klozet pro tělesně postižené, na postavení

BSNZ 01
MATNÝ POVRCH



Technical drawings for BSNZ 01 (matte surface) show a top view with dimensions: ~560 (width), ~360 (height), and a hole diameter of $\varnothing 90$. A side view shows a height of ~180 mm and a mounting hole offset of 38 mm from the wall. A bottom view shows a depth of ~340 mm, a mounting hole offset of 73 mm, and a distance of 173 mm from the wall to the center of the hole. Labels A and D indicate the water inlet and waste outlet respectively.

BSNZ 01 INV
MATNÝ POVRCH



Technical drawings for BSNZ 01 INV (matte surface, wheelchair accessible) show a top view with dimensions: ~710 (width), ~360 (height), and a hole diameter of $\varnothing 90$. A side view shows a height of ~180 mm and a mounting hole offset of 38 mm from the wall. A bottom view shows a depth of ~340 mm, a mounting hole offset of 73 mm, and a distance of 173 mm from the wall to the center of the hole. Labels A and D indicate the water inlet and waste outlet respectively.

BSNZ 02
MATNÝ POVRCH



Technical drawings for BSNZ 02 (matte surface) show a top view with dimensions: ~360 (height), 560 (width), and 260 (depth). A side view shows a height of ~390 mm and a mounting hole offset of 50 mm from the wall. A bottom view shows a depth of ~430 mm, a mounting hole offset of 510 mm, and a hole diameter of $\varnothing 90$. Label A indicates the water inlet.

BSNZ 02 INV
MATNÝ POVRCH



Technical drawings for BSNZ 02 INV (matte surface, wheelchair accessible) show a top view with dimensions: ~360 (height), 710 (width), and 260 (depth). A side view shows a height of ~440 mm and a mounting hole offset of 50 mm from the wall. A bottom view shows a depth of ~480 mm, a mounting hole offset of 510 mm, and a hole diameter of $\varnothing 90$. Label A indicates the water inlet.