

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Výlevka

Přívod vody:	G 1/2"
Odpad:	d = 50 mm,
Vnitřní rozměr dřezu:	400 x 400 x 200 mm
<u>Umyvadlo:</u>	
Vnitřní rozměr dřezu:	370 x 240 x 150 mm

Popis a funkce výlevky s automatickým umyvadlem:

VLU 02 je nerezová kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Výlevka obsahuje spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklopným nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm slouží k opláchnutí rukou. Výlevka je opláštěna. V typovém provedení je výlevka vyráběna bez umyvadlové baterie se zaslepeným otvorem pro stojánkovou baterii v pravém předním rohu horního umyvadla.

INSTALACE NEREZOVÉ VÝLEVKY

Stavební připravenost pro montáž:

Připraven odpad d = 50 mm dle obrázku

Montáž:

1. Výlevku ustavte ke zdi nebo do prostoru tak, aby konec sifonu směřoval do připraveného odpadu.
2. Zapojte odpad a pomocí stavitelných nožek ustavte výlevku do vodorovné polohy.
3. Pokud výlevka obsahuje výtokové raménko, zapojte vodu. Hadice je nutno zapojit tak, aby nedocházelo k jejich lámání.

Upozornění:

Pokud je výlevka používána v provozech, ve kterých se zpracovává „černá“ ocel, mohou částičky kovu usazené na dně způsobovat jeho povrchovou korozi. Proto je nutné po každém použití výlevku řádně opláchnout a tím odstranit potenciální ložiska koroze.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezů jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů -obj. č. 893 121 1 ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č. 0893 121 – K.

